

bind

显示或设置键盘按键与其相关的功能

补充说明

bind命令 用于显示和设置命令行的键盘序列绑定功能。通过这一命令，可以提高命令行中操作效率。您可以利用bind命令了解有哪些按键组合与其功能，也可以自行指定要用哪些按键组合。

语法

```
bind(选项)
```

选项

- d 显示按键配置的内容；
- f<按键配置文件>：载入指定的按键配置文件；
- l 列出所有的功能；
- m<按键配置>：指定按键配置；
- q<功能>：显示指定功能的按键；
- v 列出目前的按键配置与其功能。

实例

```
bind -x '"\C-l":ls -l'    #直接按 CTRL+L 就列出目录
```

其中keyseq可以使用showkey -a命令来获取：

```
[root@localhost ~]# showkey -a

Press any keys - Ctrl-D will terminate this program

^[[A      27 0033 0x1b  上
          91 0133 0x5b
          65 0101 0x41
^[[B      27 0033 0x1b  下
          91 0133 0x5b
          66 0102 0x42
^[[D      27 0033 0x1b  左
          91 0133 0x5b
          68 0104 0x44
^[[C      27 0033 0x1b  右
          91 0133 0x5b
          67 0103 0x43
          32 0040 0x20
^M        13 0015 0x0d 字母M
^C         3 0003 0x03 Ctrl-C
^D         4 0004 0x04 Ctrl-D 退出
```

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:bind>

Last update: **2021/10/15 14:58**

