

# chfn

用来改变finger命令显示的信息

## 补充说明

**chfn**命令 用来改变finger命令显示的信息。这些信息都存放在/etc目录里的passwd文件里。若不指定任何选项，则chfn命令会进入问答式界面。

## 语法

```
chfn(选项)(参数)
```

## 选项

```
-f<真实姓名>或--full-name<真实姓名>：设置真实姓名；  
-h<家中电话>或--home-phone<家中电话>：设置家中的电话号码；  
-o<办公地址>或--office<办公地址>：设置办公室的地址；  
-p<办公电话>或--office-phone<办公电话>：设置办公室的电话号码；  
-u或--help[]在线帮助；  
-v或-version[]显示版本信息。
```

## 参数

用户名：指定要改变finger信息的用户名。

## 实例

范例1，改变finger信息：

```
[root@localhost Desktop]# chfn  
Changing finger information for root.  
Name [root]: jack  
Office []: hn  
Office Phone []: 888888  
Home Phone []: 9999999  
  
Finger information changed.
```

范例2，改变账号真实姓名：

```
[root@localhost Desktop]# chfn -f jack  
Changing finger information for root.  
Finger information changed.
```

范例3：

```
shell>> chfn  
Changing finger information for user  
Password: [del]  
Name[]:linuxde ### 提供 finger 时的资料
```

Office[]:NCCU  
Office Phone[]: [del]  
Home Phone[]: [del]

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:chfn>

Last update: **2021/10/15 14:58**

