

diff3

比较3个文件不同的地方

补充说明

diff3命令 用于比较3个文件，将3个文件的不同地方显示到标准输出。

语法

```
diff3 (选项)(参数)
```

选项

- a 把所有的文件都当做文本文件按照行为单位进行比较，即给定的文件不是文本文件；
- A 合并第2个文件和第3个文件之间的不同到第1个文件中，有冲突内容用括号括起来；
- B 与选项“-A”功能相同，但是不显示冲突的内容；
- e/--ed 生成一个“-ed”脚本，用于将第2个文件和第3个文件之间的不同合并到第1个文件中；
- easy-only 除了不显示互相重叠的变化，与选项“-e”的功能相同；
- i 为了和system V系统兼容，在“ed”脚本的最后生成“w”和“q”命令。此选项必须和选项“-AeExX3”连用，但是不能和“-m”连用；
- initial-tab 在正常格式的行的文本前，输出一个TAB字符而非两个空白字符。此选项将导致在行中TAB字符的对齐方式看上去规范。

参数

- 文件1：指定要比较的第1个文件；
- 文件2：指定要比较的第2个文件；
- 文件3：指定要比较的第3个文件。

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:diff3>

Last update: **2021/10/15 14:58**

