

# hostnamectl

查询或更改系统主机名

## 补充说明

hostnamectl可用于查询和更改系统主机名和相关设置。

## 语法

```
hostnamectl [选项...] 指令 ...
```

## 指令

status	显示当前主机名设置
set-hostname NAME	设置系统主机名
set-icon-name NAME	设置主机的图标名称
set-chassis NAME	设置主机的机箱类型
set-deployment NAME	设置主机的部署环境
set-location NAME	设置主机位置

## 选项

```
-h --help      显示此帮助
--version     显示包的版本
--no-ask-password 不提示输入密码
-H --host=[USER@]HOST 在远程主机上操作
-M --machine=CONTAINER 在本地容器上执行操作。指定要连接到的容器名称。
--transient, --static, --pretty
    如果调用了status（或者没有给出显式命令）并且指定了其中一个开关，hostnamectl将只打印出这个选定的主机名。
```

## 实例

显示主机名设置

```
$ hostnamectl status
```

改变主机名(永久修改,不用重启哦~)

```
$ sudo hostnamectl set-hostname newname
```

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:hostnamectl>

Last update: **2021/10/15 14:58**

