lp

打印文件或修改排队的打印任务

补充说明

lp命令用于打印文件，或者修改排队的打印任务。与lpr命令类似，lp命令既支持文件输入也支持标准输入。它与lpr的不同之处在于它有一个不同（稍微复杂点）的参数选项设置。

语法

```
lp(选项)(参数)
```

选项

```
-E：与打印服务器连接时强制使用加密；
-U：指定连接打印服务器时使用的用户名；
-d：指定接收打印任务的目标打印机；
-i：指定一个存在的打印任务号；
-m：打印完成时发送E-mail；
-n：指定打印的份数；
-t：指定打印任务的名称；
-H：指定打印任务开始的时间；
-P：指定需要打印的页码。
```

参数

文件：需打印的文件。

实例

要在连接在设备dlp0上的打印机lp0上打印文件/etc/motd，请输入：

```
lp /etc/motd
```

要使用文件的一个副本打印/etc/motd文件的30个副本，并且要用邮件通知用户作业完成，请输入：

```
lp -c -m -n30 -dlp0:lpd0 /etc/motd
```

要使用后端标志-f和-a并带上作业标题blah打印/etc/motd文件，请输入：

```
lp -t "blah" -o -f -o -a /etc/motd
```

要排队MyFile文件并返回作业编号，请输入：

```
lp myfile
```

要排队MyFile文件并禁止作业编号，请输入：

```
lp -s myfile
```

退出状态

该命令返回以下退出值：

- 0：所有输入文件成功处理。
- >0：没有输出设备可用，或者出现一个错误。

From:
https://rd.irust.top/ - **学习笔记**

Permanent link:
https://rd.irust.top/doku.php?id=command:lp

Last update: **2021/10/15 14:58**