

named-checkzone

使用named-checkzone命令可以进行区域文件有效性检查和转换，必须指定区域名称和区域文件名称

补充说明

named-checkzone命令 可以进行区域文件有效性检查和转换，必须指定区域名称和区域文件名称。

语法

```
named-checkzone [选项] [区域名] [区域文件名]
```

选项

```
-q 安静模式  
-d 启用调试  
-c <类别> 指定区域的类别。如果没指定就使用IN
```

例子

对区域文件/var/named/192.168.0.rev进行有效性检查和转换。

```
[root@localhost ~]# named-checkzone 0.168.192.in-addr.arpa  
/var/named/192.168.0.rev  
zone0.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1268360612  
OK
```

对区域文件/var/named/sh.com.hosts进行有效性检查和转换。

```
[root@localhost ~]# named-checkzone sh.com /var/named/sh.com.hosts  
zonesh.com/IN: sh.com/MX 'mail.sh.com' is a CNAME (illegal)  
zonesh.com/IN: loaded serial 1268360234  
OK
```

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:named-checkzone>

Last update: **2021/10/15 14:58**

