

pwd

显示当前工作目录。

目录

- [bash内建命令](#)
- [GNU coreutils中的命令](#)

内建命令

概要

```
pwd [-LP]
```

主要用途

- 显示当前工作目录。

选项

-L ☐（默认值）打印环境变量"\$PWD"的值，可能为符号链接。
-P 打印当前工作目录的物理位置。

返回值

返回状态为成功除非给出了非法选项或是当前目录无法读取。

注意

1. 该命令是bash内建命令，相关的帮助信息请查看help命令。

外部命令

概要

```
pwd [OPTION]...
```

主要用途

- 显示当前工作目录。

选项

-L, --logical 打印环境变量"\$PWD"的值，可能为符号链接。
-P, --physical ☐（默认值）打印当前工作目录的物理位置。
--help 显示帮助信息并退出。
--version 显示版本信息并退出。

返回值

返回状态为成功除非给出了非法选项或是当前目录无法读取。

注意

1. 该命令是GNU coreutils包中的命令，相关的帮助信息请查看`man pwd`或`info coreutils 'pwd invocation'`
2. 启动或关闭内建命令请查看`enable`命令，关于同名优先级的问题请查看`builtin`命令的例子部分的相关讨论。
3. 在不禁用内建且当前环境没有定义`pwd`函数的情况下，使用`/usr/bin/pwd`指向coreutils的`pwd`，使用`pwd`指向bash内建的`pwd`

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:pwd>

Last update: **2021/10/15 14:58**

