

restore

所进行的操作和dump指令相反

补充说明

restore命令是dump命令的逆过程，用于还原dump命令生成的备份文件。倾倒操作可用来备份文件，而还原操作则是写回这些已备份的文件。

语法

```
restore (选项)
```

选项

- b<块大小>：设置块大小，单位为Byte
- c 不检查倾倒操作的备份格式，仅准许读取使用旧格式的备份文件；
- C 使用对比模式，将备份的文件与现行的文件相互对比；
- D<文件系统>：允许用户指定文件系统的名称；
- f<备份文件>：从指定的文件中读取备份数据，进行还原操作；
- h 仅解除目录而不包括与该目录相关的所有文件；
- i 使用互动模式，在进行还原操作时restore指令将依序询问用户；
- m 解开符合指定的inode编号的文件或目录而非用文件名称指定；
- r 进行还原操作；
- R 全面还原文件系统时，检查应从何处开始进行；
- s<文件编号>：当备份数据超过一卷磁带时，用户可以指定备份文件的编号；
- t 指定文件名称，若该文件已存在备份文件中，则列出它们的名称；
- v 显示指令执行过程；
- x 设置文件名称，且从指定的存储媒体里读入它们，若该文件已存在在备份文件中，则将其还原到文件系统内；
- y 不询问任何问题，一律以同意回答并继续执行指令。

实例

```
dump -9 -u -f /dev/hda3 /home/frank/
```

用restore命令来恢复备份：

```
restore rf /dev/hda3 /home/frank
```

用restore命令来查看备份文件里的文件列表：

```
restore ft /dev/hda3
```

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:restore>

Last update: **2021/10/15 14:58**

