

service

控制系统服务的实用工具

补充说明

service命令 是Redhat Linux兼容的发行版中用来控制系统服务的实用工具，它以启动、停止、重新启动和关闭系统服务，还可以显示所有系统服务的当前状态。

语法

```
service(选项)(参数)
```

选项

```
-h 显示帮助信息；
--status-all 显示所服务的状态。
```

参数

- 服务名：自动要控制的服务名，即/etc/init.d目录下的脚本文件名；
- 控制命令：系统服务脚本支持的控制命令。

实例

当修改了主机名ip地址等信息时，经常需要把网络重启使之生效。

```
service network status
配置设备：
lo eth0
当前的活跃设备：
lo eth0

service network restart
正在关闭接口 eth0 [ 确定 ]
关闭环回接口： [ 确定 ]
设置网络参数： [ 确定 ]
弹出环回接口： [ 确定 ]
弹出界面 eth0 [ 确定 ]
```

重启mysql

```
service mysqld status
mysqld (pid 1638) 正在运行...

service mysqld restart
停止 MySQL [ 确定 ]
启动 MySQL [ 确定 ]
```

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:service>

Last update: **2021/10/15 14:58**

