shopt

显示和设置shell操作选项

补充说明

shopt命令 用于显示和设置shell中的行为选项，通过这些选项以增强shell易用性□shopt命令若不带任何参数选项，则可以显示所有可以设置的shell操作选项。

语法

```
shopt(选项)(参数)
```

选项

```
-s□激活指定的shell行为选项；
-u□关闭指定的shell行为选项。
```

参数

shell选项：指定要操作的shell选项。

实例

使用shopt命令显示当前所有可以设置的shell操作选项，输入如下命令：

```
shopt            #输出所有可以设置的shell操作选项
cdable_vars      off
cdspell          off
checkhash        off
checkwinsize     on
cmdhist          on
dotglob          off
execfail         off
expand_aliases   on
extdebug         off
...
```

如图上所示，选项"cdspell"的状态为"off"□即关闭cd拼写检查选项。现在，可以使用shopt命令将其开启，输入如下命令：

```
shopt -s cdspell           #开启cd拼写检查
```

执行上面的命令后，该选项的状态将变为"on"□即开启状态。可以再次通过该命令显示一下shell操作选项即可，输出信息如下：

```
cdspell on                 #开启cdspell选项
```

用户可以通过实际执行cd命令检查该选项是否被成功开启。

From:
https://rd.irust.top/ - **学习笔记**

Permanent link:
https://rd.irust.top/doku.php?id=command:shopt

Last update: **2021/10/15 14:58**