

ssh-add

把专用密钥添加到ssh-agent的高速缓存中

补充说明

ssh-add命令 是把专用密钥添加到ssh-agent的高速缓存中。该命令位置在/usr/bin/ssh-add

语法

```
ssh-add [-cDdLlXx] [-t life] [file ...]
ssh-add -s pkcs11
ssh-add -e pkcs11
```

选项

- D 删除ssh-agent中的所有密钥。
- d 从ssh-agent中删除密钥
- e pkcs11 删除PKCS#11共享库pkcs1提供的钥匙。
- s pkcs11 添加PKCS#11共享库pkcs1提供的钥匙。
- L 显示ssh-agent中的公钥
- l 显示ssh-agent中的密钥
- t life 对加载的密钥设置超时时间，超时ssh-agent将自动卸载密钥
- X 对ssh-agent进行解锁
- x 对ssh-agent进行加锁

实例

1、把专用密钥添加到 ssh-agent 的高速缓存中：

```
ssh-add ~/.ssh/id_dsa
```

2、从ssh-agent中删除密钥：

```
ssh-add -d ~/.ssh/id_xxx.pub
```

3、查看ssh-agent中的密钥：

```
ssh-add -l
```

From:
<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:
<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:ssh-add>

Last update: **2021/10/15 14:58**

