

unrar

解压rar文件命令，从rar档案中提取文件

语法

```
unrar [选项][switch 命令][文件名...][路径]
unrar <command> [-<switch 1> -<switch N>] archive [files...] [path...]
```

选项

```
- e #将文件解压缩到当前目录。
-l # 列出存档内容。
-p #将文件打印到标准输出。
-t #测试存档文件。
-v #详细列出存档。
-x #使用完整路径提取文件。
```

SWITCHES 开关设置

注意：每个开关必须用空格分隔。你不能把它们放在一起。

```
-av- #禁用真实性验证检查。
-c- #禁用评论显示
-f #刷新文件
-kb #保留破碎的提取文件
-ierr #将所有消息发送给stderr[]
-inul #禁用所有消息。
-o+ #覆盖现有文件。
-o- #不要覆盖现有文件
-p<password>
#设置密码。
-p- #不查询密码
-r #递归子目录。
-u #更新文件。
-v #列出所有卷。
-x<file>
#排除指定的文件。
-x@<list>
#排除指定列表文件中的文件。
-x@ #读取要从stdin中排除的文件名。
-y #对所有查询都假设为是。
```

参数

目录：指定要显示列表的目录，也可以是具体的文件。

实例

将压缩文件text.rar在当前目录下解压缩,并解压完整路径。

```
unrar x test.rar
```

AUTHOR

This manual page was written by Petr Cech <cech@debian.org> according to "unrar -h" for the Debian GNU/Linux system (but may be used by others).

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:unrar>

Last update: **2021/10/15 14:58**

