

useradd

创建的新的系统用户

补充说明

useradd命令 用于Linux中创建的新的系统用户。useradd可用来建立用户帐号。帐号建好之后，再用passwd设定帐号的密码。而可用userdel删除帐号。使用useradd指令所建立的帐号，实际上是保存在/etc/passwd文本文件中。

在Slackware中，adduser指令是个script程序，利用交谈的方式取得输入的用户帐号资料，然后再交由真正建立帐号的useradd命令建立新用户，如此可方便管理员建立用户帐号。在Red Hat Linux中，**adduser**命令 则是useradd命令的符号连接，两者实际上是同一个指令。

语法

```
useradd(选项)(参数)
```

选项

- c<备注>：加上备注文字。备注文字会保存在passwd的备注栏位中；
- d<登入目录>：指定用户登入时的启始目录；
- D：变更预设值；
- e<有效期限>：指定帐号的有效期限；
- f<缓冲天数>：指定在密码过期后多少天即关闭该帐号；
- g<群组>：指定用户所属的群组；
- G<群组>：指定用户所属的附加群组；
- m：自动建立用户的登入目录；
- M：不要自动建立用户的登入目录；
- n：取消建立以用户名称为名的群组；
- r：建立系统帐号；
- s<shell>：指定用户登入后所使用的shell；
- u<uid>：指定用户id。

参数

用户名：要创建的用户名。

实例

新建用户加入组：

```
useradd -g sales jack -G company,employees // -g加入主要组 -G加入次要组
```

建立一个新用户账户，并设置ID

```
useradd caojh -u 544
```

需要说明的是，设定ID值时尽量要大于500，以免冲突。因为Linux安装后会建立一些特殊用户，一般0到499之间的值留给bin、mail这样的系统账号。

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:useradd>

Last update: **2021/10/15 14:58**

