

# xauth

显示和编辑被用于连接X服务器的认证信息

## 补充说明

**xauth**命令 用于显示和编辑被用于连接X服务器的认证信息。

## 语法

```
xauth (选项)(参数)
```

## 选项

- f[] 不使用默认的认证文件，而使用指定的认证文件；
- q[] 安静模式，不打印未请求的状态信息；
- v[] 详细模式，打印指定的各种操作信息；
- i[] 忽略认证文件锁定；
- b[] 执行任何操作，终端认证文件锁定。

## 参数

- add[] 添加认证条目到认证文件中；
- extract[] 将指定的设备内容加入到指定的密码文件中；
- info[] 显示授权文件相关信息；
- exit[] 退出交互模式；
- list[] 列出给定的显示设备的内容；
- merge[] 合并多个授权文件内容；
- extract[] 将指定设备内容写入指定的授权文件；
- nextrect[] 将指定设备内容写入指定的授权文件；
- nmerge[] 合并多个授权文件内容；
- remove[] 删除指定显示设备的授权条目；
- source[] 从指定文件读取包含xauth的内容指令。

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:xauth>

Last update: **2021/10/15 14:58**

